

НОВИНКА



LANZKRAFT

SIMPLE INVERTER SILVER ION FILTER



ION

Фильтр Silver Ion

DC

DC-Инвертор



Самоочистка



Антигрибковая функция



Антистатик



Защита вентиляторов



Бесшумная работа



Электромагнитная совместимость



Мощное осушение



Антикоррозийный корпус



Таймер



Функция самодиагностики



Автоматический перезапуск



Пульт ДУ



Модернизированная Медная трубка

Внутренний блок		LSWH-25FC1Z	LSWH-35FC1Z	LSWH-50FC1Z	LSWH-70FC1Z
Наружный блок		LSAH-25FC1Z	LSAH-35FC1Z	LSAH-50FC1Z	LSAH-70FC1Z
Номинальное напряжение	В/Фаз/Гц	220-240~ / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	2,6 (0,7-2,9)	3,5 (0,7-4,1)	5,0 (1,6-5,5)	6,9 (1,1-7,9)
Коэффициент эффективности EER	Вт/Вт	3,21	3,21	3,23	3,22
Теплопроизводительность	кВт	2,7 (0,7-4,1)	3,6 (0,7-4,4)	5,0 (1,5-6,5)	7,0 (1,4-8,2)
Коэффициент эффективности COP	Вт/Вт	3,63	3,60	3,60	3,61
Годовое энергопотребление	кВт/ч	398 (125-650)	538 (125-725)	788 (175-1025)	1063 (225-1500)
Размеры, внутренний блок	мм	720 x 270 x 201	790 x 270 x 199	900 x 320 x 218	1025 x 320 x 238
Вес нетто, внутренний блок	кг	7,5	8	10,5	13
Размеры, наружный блок	мм	660 x 530 x 240	665 x 530 x 260	780 x 542 x 256	860 x 720 x 320
Вес нетто, наружный блок	кг	23	26	30	44
Тип компрессора		Rotary DC Inverter			
Изготовитель компрессора	бренд	SANYO	SANYO	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA
Размер труб, жидкость	мм/дюйм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Размер труб, газ	мм/дюйм	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы*	м	15	15	15	20
Максимальная высота трассы	м	8	8	8	8
Допустимая температура наружного воздуха (холод/тепло)	°C	от -15 до 43 / от -15 до 24			

*при дополнительной заправке хладагента 20г/м